



## COLORIFICIO MARIOTTI FOLIGNO

# IDROCAUCCIÙ K2 PITTURE LAVABILI

Le tinte del presente campionario sono soggette ad alterazioni e quindi hanno solo valore indicativo



440 BIANCO



445 NERO



444 GIALLO CROMO



448 BLU



460 VERDE OSSIDO



470 TESTA DI MORO



475 ARANCIO



450 ROSSO VIVO



480 GIALLO OCRA



485 VERDE BANDIERA



490 TERRA OMBRA



449 ROSSO OSSIDO

### IDROCAUCCIÙ K2

È una idropittura lavabile acrilica a grande concentrazione di pigmenti che consente di ottenere una innumerevole qualità di sfumature miscelando tra loro le tinte base presenti in cartella. Idrocaucciù K2 si applica su pareti interne, esterne e soffitti e resiste a lavaggi ripetuti nel tempo.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Se la parete è già verniciata con una pittura lavabile, prima dell'applicazione è sufficiente spolverare la vecchia tinta con una spugna umida; se invece è nuova e si presenta troppo assorbente, prepararla con una mano del nostro fissativo all'acqua. Applicare due mani di Idrocaucciù K2 lasciando trascorrere 2/3 ore tra una mano e l'altra.

### DILUIZIONE

30/40% di acqua per la prima mano  
20/30% di acqua per la seconda mano

### APPLICAZIONE

*PENNELLO - SPRUZZO - TAMPONE*

### RESA

10-14 mq/Litro

### ESSICCAZIONE

Secco al tatto 3/4 ore - Indurimento totale 24 ore

*Non applicare a temperature prossime allo zero*